

가스검지의 새로운 역사 XP-304id

휴대형 식별기능 가스검지기!!!



- 현장에서 편리하고 신속하게 누설되는 가스의 종류 확인
- %LEL 및 %VOL 측정이 가능



검지대상가스	13A(도시가스), 메탄, LPG, 기타 가연성가스
검지원리	접촉연소식(4센서 방식)
식별대상가스	13A(SNG) → 「13A」로 표시 13A(SNG), LPG, 기타 → 「13A又はその他」로 표시 메탄 → 「メタン」로 표시 LPG, 부탄, 가솔린 등 → 「LPG又はその他」로 표시
측정범위	0 ~ 100%LEL / 0 ~ 100vol% (표준조성 13A)
농도표시방식	액정표시
지시정도	LEL 범위 : 2%LEL = Full Scale ±1% 이내(표준조성 13A) 60%LEL = Full Scale ±10% 이내(표준조성 13A) VOL 범위 : 10vol% = Full Scale ±6% 이내(표준조성 13A) 100vol% = Full Scale ±20% 이내(표준조성 13A) 단, 2%LEL 이하 시에는 Full Scale의 ±1%(표준조성 13A)
응답속도	LEL시 10초 이내 (표준조성 13A 60%LEL에서 반응개시부터 90% 응답까지)
복원속도	LEL시 15초 이내 (표준조성 13A 60%LEL부터 공기 치환으로 10% 복원까지)
자동조정	전원 ON시 자동으로 영점 조정
워밍업	1분 이내
전원	단2형 알카리 건전지 4개
연속사용시간	4시간 이상
전지수명표시	부저음 및 LCD에 표시
방폭구조	본질안전구조 Ex ibd IIAT3X (SL센서·SV센서·ML센서·MV센서는 내압방폭구조)
사용온도범위	-10 ~ 40℃
외형치수	165(W) × 86(D) × 137(H)
중량	약 2kg

송암엔지니어링(주)

서울시 영등포구 당산동 3가 290번지 송암빌딩5층 TEL:(02) 2679-3404 FAX:(02) 2679-3406
http://www.songameng.com E-mail : email@songameng.com