

GAS LEAK CHECK MONITOR

MODEL SP-220 Series

KOSHA 승인제품.

ATEX/ICEX/CE 승인 : Ex ia IIC T4

Features

- 세 가지 타입 : 방역가스(TYPE FUM)
일반가스(TYPE SC : 독성, 가연성, 프레온가스)
도시가스 / LP가스(TYPE M, TYPE L, TYPE ML)
- 편한 그립 감 / 견고한 구조(고무재질의 커버)
- 빠른 속도의 저 농도 탐지 능력
- 데이터 로깅 기능(256개의 데이터 저장)
- LED 조명 기능
- 방수 / 방진기능(IP 55)



Specifications

모델	SP-220(TYPE M)	SP-220(TYPE L)	SP-220(TYPE ML)
측정 가스	도시가스	LPG 가스	도시가스/LPG가스
측정 원리	열선형 반도체식		
측정 범위	10 ~ 10,000ppm		
샘플링 방식	펌프 흡입식		
알람 셋팅	기본값 : 30ppm(10, 30, 150, 500, 2000ppm 선택 가능)		
디스플레이	작동 상태, 유량 점검, 가스 농도, 알람, 배터리 수준, 모드, 가스명 등 디스플레이		
반응 시간	3초 이내		
가스 알람 디스플레이	램프 점멸, 간헐적 부저		
고장 알람	센서 이상, 저 전압 알람, 저 유량, 시스템 이상, Calibration 에러, 샘플링 펌프 이상		
고장 알람 디스플레이	램프 점멸, 간헐적 부저, 고장 원인 표시		
전원	AA알카라인 배터리(2pcs)사용		
사용 시간	약 13시간		
작동온도 & 습도	온도 : -20°C to +50°C(-4°F to 131°F) 습도 : 0 to 95% RH(Non-condensing)		
안전 등급	Ex-proof : IECEx, ATEX / Other : CE marking		
사이즈 / 중량	Approx. 43(W) X 200(H) X 39(D) mm(테이퍼 노즐은 포함되지 않음), Approx. 215g		