




▶ Features

- ◆ 충격 방지용 고무재질 케이스
- ◆ 우수한 방수/방진 구조
- ◆ 고성능 청각, 시각, 진동 알람
- ◆ High, Low, STEL, TWA 설정 및 알람기능
- ◆ 센서고장 자동진단 기능

▶ Specification

모델명	SP2217	SP2227	SP2257	SP2277	SP2297
측정가스	O ₂	CO	SO ₂	H ₂	H ₂ S
측정범위	0~30%	0~500ppm 0~1,000ppm	0~20ppm 0~100ppm	0~500ppm 0~1,000ppm	0~100ppm 0~200ppm
측정원리	전기화학식				
측정방식	확산식				
표시창	주문형 디지털 LCD				
경보음	90dB				
경보램프	적색 LED				
진동경보	진동 알람				
전원	CR2 배터리				
사용온습도	-20°C ~ +50°C, : 15% ~ 90% RH (non-condensing)				
방폭등급	Ex ia IIC T4				
케이스	고무재질 PC케이스				
표준약세사리	벨트클립, 캘리브레이션 캡				
선택약세사리	샘플링용 소형 펌프				
외형	크기 : 54mm(W) × 91mm(H) × 32mm(D) 중량 : 120g(배터리포함)				

 송암엔지니어링(주)

서울시 영등포구 당산동 3가 290번지 송암빌딩5층 TEL:(02) 2679-3404 FAX:(02) 2679-3406
<http://www.songameng.com> E-mail : email@songameng.com