



품명 : 가연성가스측정기

제조사 : NEW COSMOS

모델 : XP-702 III

국내최다판매 기종인 XP-702 Series의 후속 신 model로 더욱작고 가벼우며 사용하기 쉽게 진화하였습니다.

● 소형, 경량

당사 종래제품보다 체적약 약 50%, 중량 약 40%를 감소하였습니다.

● 이해하기 쉬운 LCD표시

전지잔량이나 경보음, 조작음의 ON/OFF등이 알기쉬운 LCD표시를 채용하였습니다.

● 진화한 드레인필터와 어태치먼트

드레인필터는 탈착이 원터치로 필터의 교환이 간단, 또 어태치먼트는 간단히 구부릴수 있어 은폐부위의 가스탐지에 편리합니다

● Pump 복귀 스위치 탑재

어태치먼트의 선단이 막혀있거나 일반적인 Pump error가 발생한 경우 스위치를 누르는 것만으로 통상의 가스탐지로 복귀합니다

● 가스배기모드 Auto화

전원을 끄을경우 (전원 스위치를 3초간 누름)에 기기내에 잔존가스가 있을 경우 자동적으로 『자동가스배기모드』가 되어 기기에서 가스가 빠진 시점에서 전원이 끊어집니다.(최대 60초)

● 보호등급 IP22(JIS C0920)

빗물 침입등에 의한 고장을 방지합니다(Case장착시)

● 용도

가연성가스를 이용한 교통수단의 안전점검 산업체 연료공사 및 발전소등의 에너지 기관 시설의 안전점검

MODEL	XP-702 III -A	XP-702 III -B	XP-702 III -F
검지대상가스	2종류의 가연성가스 절환식	1종류의 가연성 가스 (도시가스, LPG등)	대체 프레온 가연성가스 절환식
검지원리	열선형 반도체식		
검지가능 누설량	도시가스, LPG등 : 3.310-6 Pa.m3/s 프레온가스 : [R407C] 12.4g/년 [R410A] 11.2g/년		
검지가능농도	도시가스, LPG등 : 10ppm 프레온가스 : 30ppm		
응답시간	3초이내(프레온가스제외)		
검지표시	단속음 및 알람램프점멸		
전원	알카리 건전지 2개		
전지사용시간	약12시간(상습, 상온에서)		
방폭구조	본질안전방폭(Exia II BT3)		
사용온습도	-20 ~ +50℃, 30~85%RH이하 (단 결로없을시)		
규격	W38×H130×D32mm(돌기부제외)		
중량	약190g(전지, Case포함)		
표준부속품	레자Case, 드레인필터, 필터엘레먼트, 자재형 어태치먼트, DUST 필터, 핸드스트립, 알카리건전지 2개		
OPTION	연장동관, 매설관용 가스 포집기, 배관용 가스 포집기		

 송암엔지니어링(주)

서울시 영등포구 당산로28길 4 (당산동3가, 송암빌딩5층) TEL:(02) 2679-3404 FAX:(02) 6499-3406  
http://www.songameng.com E-mail : email@songameng.com